

Donner II. JAKOST AutoFlow 01

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009289x

3 419 Kč

2 826 Kč bez DPH

II. Jakost

SKLADEM pouze 1 ks - ROZBALENO - mohou být mírné oděrky. Originál obal může být poškozen nebo chybí

AutoFlow 01 se vyznačuje jednoduchým funkcionalistickým vzhledem který perfektně vynikne v moderních umývárkách s čistým designem.

Jednoduché použití

Používání automatické baterie je velmi komfortní. Stačí vložit ruce do umyvadla v blízkosti baterie, infračervený senzor detekuje jejich přítomnost a automaticky spustí proud vody. Po skončení mytí senzor automaticky zastaví proud vody (po 1,5 sekundy). Teploty vody je možné regulovat směšovací páčkou na pravé straně. Z bezpečnostních důvodů je baterie vybavená funkcí automatického zastavení vody po několika minutách nepřerušovaného provozu.

Úspora vody až 60%

Voda vytékající z automatické baterie prochází perlátorem který ji provzdušní a zredukuje její proud. Díky bezkontaktní ovládání zajišťuje, že voda z baterie vytéká, jen když ji skutečně potřebujete. Kombinace těchto dvou technologií přináší v porovnání s běžnou vodovodní baterií úsporu vody 30-60 procent.

Hygienický provoz

Tím, že je provoz baterie naprosto bezkontaktní, nedochází ke křížené kontaminaci. Pro vysoký hygienický standard jsou bezkontaktní baterie používány v potravinářských provozech, zdravotnických zařízeních a na toaletách s vysokou návštěvností. Přívodní hadice jsou vybaveny přídavným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí. Skvělým doplňkem k automatickým vodovodním bateriím DONNER AutoFlow jsou bezkontaktní tryskové a horkovzdušné vysoušeče Jet Dryer.

Bezpečné bateriové napájení

Automatická vodovodní baterie je napájena pomocí čtyř klasických tužkových baterií které se vkládají do pouzdra umístěného přímo uvnitř baterie. Nemusíte přivádět napájecí kabel a nehrozí úraz elektrickým proudem. Při použití kvalitních alkalických baterií je výdrž při 200 použití za den až jeden rok. V případě, že se baterie vybijí, voda zůstane uzavřená.

Kvalitní materiály

Tělo bezkontaktní baterie AutoFlow 01 je vyrobeno z mosazi. Bytelné provedení zaručuje dlouhou životnost i ve vysoce frekventovaných provozech. Celý povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 3/8"
- 2x přídavný zpětný ventil se sítkem 3/8" na 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

Parametry

Základní parametry

Model:	Donner AutoFlow 01
Záruka:	2 roky

Technické parametry

Materiál:	Pochromovaná mosaz
Spouštěcí systém:	Automatický infračervený
Spínací vzdálenost:	6-30 cm automatická kalibrace
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní teplota:	0-45 °C
Pancéřové hadice:	2x 50cm 3/8" + redukce se zpětným ventilem 3/8" na 1/2"
Přídavný filtr hrubých nečistot:	Ano (sítko)

El. specifikace


Napájení:	Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V
-----------	-------------------------------

Jistící a ochranné prvky

Stupeň krytí:	IP56
Automatické vypnutí vody:	Ano

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	200 x 120 x 53 mm (vč. páčky 76 mm) (v/h/š)
Hmotnost přístroje:	1 kg
Rozměry balení :	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	1,9 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	26,5
Hloubka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 01

