

# Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá

**Kulatá základna jedno hlavní rameno, vlevo dávkovač mýdla, střed voda, vpravo tryska sušení, povrch kartáčovaný nerez**



EAN: 8596220014047

**17 990 Kč**

14 868 Kč bez DPH

## Jet Dryer AIRTAP 3v1 - mýdlo, voda i sušení v jednom elegantním řešení

Jet Dryer AIRTAP 3v1 je revoluční zařízení, které kombinuje dávkovač mýdla, vodovodní baterii a vysoušeč rukou do jednoho kompaktního těla. Uživatel tak zvládne celý proces hygieny – od mýdla až po osušení rukou – bez přesunů, bez kontaktu a přímo u jednoho umyvadla.

## Kompletní hygiena rukou

Už žádné kapky na podlaze, ucpané koše papírovými utěrkami ani přesun mezi třemi různými zařízeními. Jet Dryer AIRTAP 3v1 umožňuje:

- Bezpečné a bezdotykové dávkování mýdla
- Automatické spuštění vody
- Okamžité vysušení rukou proudem vzduchu přímo v umyvadle

Díky integrovanému senzorickému systému se každá funkce spouští samostatně podle umístění rukou, takže vše probíhá rychle, hygienicky a bezdotykově.

## Elegantní a praktický design

Jet Dryer AIRTAP 3v1 je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli s kartáčovaným povrchem, který odolá

vlhkosti i častému používání. Moderní, zaoblený design se skvěle hodí na každé luxusní i frekventované toalety – od kancelářských prostor přes hotely až po nákupní centra a letiště.

## **HEPA filtrace a automatický ohřev**

Součástí systému je HEPA filtr třídy H13, který zachytí až 99,9 % bakterií a virů. Vysoušeč je navíc vybaven inteligentním ohřevem vzduchu, který se aktivuje jen při nižší teplotě v místnosti, a tím šetří energii.

## **Úspora místa i provozních nákladů**

Díky integraci tří zařízení do jednoho šetří AIRTAP 3v1 prostor, čas i peníze. Uživatelé nemusí čekat, každé umyvadlo je plně soběstačné – bez nutnosti dalšího vysoušeče nebo zásobníků na papírové ručníky. Minimalizuje se i potřeba úklidu, protože vše probíhá přímo v umyvadle, bez kapající vody na podlahu.

## **Jednoduchá instalace a bezpečný provoz**

Celý systém je navržen tak, aby jeho montáž nevyžadovala stavební zásahy – jednotka s vysoušečem a dávkovačem se jednoduše umístí pod umyvadlo nebo do skříňky. Samotná baterie se montuje přímo do klasického otvoru pro baterie o velikosti  $\varnothing 35$  mm.

Zařízení je chráněno proti přetížení, zkratu i nadměrnému provozu, a je vybaveno časovačem automatického vypnutí.

## **Jet Dryer AIRTAP 3v1 - nový standard pro moderní toalety**

Hledáte elegantní, hygienické a prostorově úsporné řešení pro své prostory? Jet Dryer AIRTAP 3v1 přináší špičkovou kombinaci technologie, komfortu a čistoty – na jednom místě a bez kompromisů.

## **Upozornění:**

Vysoušeč v baterii Jet Dryer AIRTAP 3v1 - kulatá není vhodný pro instalaci do nerezových umyvadel. Může docházet k odleskům a k samospouštění baterie.

## **Součásti balení:**

- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks
- Návod

# Parametry

## Základní parametry

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:           | Jet Dryer AIRTAP 3v1                                                                   |
| Použití:         | Reprezentativní umývárny a koupelny, frekventované provozy, místa limitované prostorem |
| Kód zboží TARIC: | 85163300                                                                               |
| Záruka:          | 3                                                                                      |

## Technické parametry

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Způsob upevnění jednotky:               | Postavení pod umyvadlo/ nástěnná          |
| Způsob upevnění baterie:                | Do otvoru umyvadla                        |
| Materiál krytu jednotky:                | Bílý ABS plast                            |
| Materiál těla baterie:                  | Nerezová ocel                             |
| Povrchová úprava- barevné provedení:    | Kartáčovaný nerez                         |
| Hlučnost - hladina zvuku:               | 75 dB                                     |
| Ovládací prvky:                         | Teplota vody mixovacím ventilem           |
| Indikace stavu:                         | Ne                                        |
| Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):  | Automatický- infračervený senzor          |
| Spínací vzdálenost:                     | 8-12 cm                                   |
| Ohřev vzduchu:                          | Automatický dle okolní teploty (pod 25°C) |
| Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: | 1 rychlost                                |
| Proud vzduchu:                          | 95 m/s                                    |
| Průtok vody:                            | až 7 l/min. při tlaku 0,4 mpa             |
| Provozní teplota:                       | 0-40 °C                                   |
| Standardní filtr vzduchu:               | Ne                                        |
| HEPA filtr:                             | Ano                                       |
| Třída HEPA filtru:                      | H13                                       |
| Vhodná teplota vody:                    | 0-80 °C                                   |
| Provozní tlak vody:                     | 0,1-0,8 mpa                               |
| Materiál krytu:                         | ABS Plast                                 |
| Typ:                                    | V baterii                                 |
| Kapacita dávkovače mýdla:               | 1000 ml                                   |
| Typ mýdla:                              | Pěnové mýdlo                              |

## El. specifikace

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Vstupní napětí :              | 220-240 V            |
| Frekvence:                    | 50/60 Hz             |
| Příkon:                       | 1 300 W              |
| Výkon Motoru:                 | 800 W                |
| Typ motoru:                   | DC bezuhlíkový motor |
| Proudový odběr:               | 5,5 A                |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W                |
| Napájecí kabel:               | Zástrčka CEE 7/7     |
| Délka napájecího kabelu:      | 75 cm                |

## Jistící a ochranné prvky

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Ochrana před příliš dlouhým použitím:         | ano, max. 45 s         |
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano                    |
| Třída el. ochrany:                            | II. (zesílená izolace) |
| Stupeň krytí:                                 | IP24                   |

## Rozměry, hmotnost, balení

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Rozměry jednotky : | 315x216x191 mm (v/š/h) |
|--------------------|------------------------|

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rozměry těla baterie:             | 141x260x175 mm (v/š/h)                            |
| Rozměry jednotky dávkovače mýdla: | 300x90x100 mm (v/š/h)                             |
| Rozměry balení :                  | 325x530x255 mm (v/š/h)                            |
| Hmotnost jednotky:                | 5,7 kg                                            |
| Váha vč. obalu (kg):              | 7,5                                               |
| Způsob balení:                    | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm):                 | 53                                                |
| Výška obalu (cm):                 | 32,5                                              |
| Hloubka obalu (cm):               | 25,5                                              |



