

# Jet Dryer BUTTON

**ANTIVANDAL provedení do frekventovaných provozů. Vysoušeč v bílé, černé nebo stříbrné barvě.**



EAN: 8596220012661  
**4 690 Kč**  
3 876 Kč bez DPH



EAN: 8596220009265  
**4 690 Kč**  
3 876 Kč bez DPH



EAN: 8596220009272  
**4 690 Kč**  
3 876 Kč bez DPH

Výkonný osoušeč rukou v antivandal provedení Jet Dryer BUTTON vás překvapí rychlým vysoušením a otočnou tryskou. Můžete jej tak používat i k usušení obličeje nebo jako fén na vlasy.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

## **Maximálně odolný vůči vandalismu**

Tělo osoušeče Jet Dryer BUTTON je vyrobeno ze silného a velmi houževnatého kovu. Můžete si vybrat mezi provedením z lakovaného kovu nebo nerezové oceli. Kryt je fixován pomocí bezpečnostních šroubů. Pod osoušeč není možné nic zasunout a strhnout jej ze zdi.

Do chodu se osoušeč BUTTON uvádí pomocí masivního kovového tlačítka odolávajícího vandalismu.

## **Široká otočná tryska**

BUTTON je vybaven tryskou s možností otočení o 360 stupňů. Slouží tak nejen k vysoušení vlasů, ale i obličeje, plnohodnotně tak nahrazuje drahé a neekologické ubrousky. Pokud namontujete vysoušeč výše, je možné jej používat jako fén k vysoušení vlasů. Tryska je vyrobena z pochromované zinkové slitiny.

## **Nastavitelný čas foukání**

Po stisknutí tlačítka se osoušeč uvede do chodu po provozovatelem určenou dobu v rozpětí 12-95 sekund. Nastavení času vysoušení je plynulé a dostupné po sundání krytu.

## **Snadná údržba**

Díky zakulaceným tvarům osoušeče je pravidelná údržba snadná a jednoduchá. Příklad stačí pouze utřít vlhkým hadříkem s neutrálním saponátem a následně vysušit měkkou utěrkou.

## **Součásti balení:**

- Montážní návod

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer BUTTON
Použití:	Vhodný do vysoce frekventovaných provozů, odolný proti vandalům
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	78 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý lak/ kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Nastavení času vysoušení
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém:	Zapnutí tlačítkem, vypnutí automaticky
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Ano
Průtok vzduchu:	59 l/s
Proud vzduchu:	23 m/s
UV sterilizace:	Ne
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	Černý kov: Kov, Bílý kov: Kov, Matný nerez: Nerezová ocel
Standardní filtr vzduchu:	Ne

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Ano
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IP23

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	2300 W
Výkon topného tělesa:	1250 W
Výkon Motoru:	250 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	10 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	80 cm

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	245x280x215 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	Kov 5,3 kg/ Nerez 5 kg
Rozměry balení :	310x250x240 mm
Váha vč. obalu (kg):	Černý kov: 5,65, Bílý kov: 5,65, Matný nerez: 5,25
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	25
Výška obalu (cm):	31
Hloubka obalu (cm):	24



