

Jet Dryer II. JAKOST LIGHT stříbrný

Automatický vysoušeč rukou vybaven Hepa filtrem



EAN: 8596220013316x

13 390 Kč

11 066 Kč bez DPH

II. Jakost

LIGHT stříbrný - skladem 1 ks - VZOREK bez loga. ROZBALENO - NOVÝ, použitý pouze pro ilustrační foto. Bez viditelného poškození

Jet Dryer LIGHT představuje elegantní sušení rukou v ultra malém rozměru. Tryskový vysoušeč je vhodný především do umýváren limitovaných prostorem. Vysoušeč rukou LIGHT je vybaven HEPA filtrem. Voda, která se při vysoušení neodpaří, je zachytávána v odkapové nádobce.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#).

Ultra malé rozměry tryskového vysoušeče

LIGHT je jedním z nejmenších tryskových vysoušečů z řady Jet Dryer. Výška přístroje je pouhých 55,6 cm, šířka 29,6 cm. Vysoušeč je vhodný především do malých koupelen.

Jak tryskový vysoušeč Jet Dryer LIGHT funguje?

Komfortní a rychlé osoušení rukou pomocí soustředěného proudu vzduchu. Použití bezkontaktního vysoušeče Jet Dryer LIGHT je velmi jednoduché. Po vložení rukou do sušící zóny se přístroj automaticky spustí. Po osoušení vytáhnete ruce ven a přístroj se automaticky vypne. Většina vody se při vysoušení odpaří, zbývající steče do záchytné nádoby.

Úspora a snadná údržba

Provoz tryskového vysoušeče rukou Jet Dryer LIGHT je v porovnání s papírovými ubrousky výrazně úspornější. Ubydou vám také starosti s pravidelným vynášením košů přeplněných ubrousky. Vysoušeč stačí jednou za čas pouze utřít měkkou utěrkou.

Hygienický provoz díky HEPA filtru

Sušení rukou je zcela bezkontaktní, díky čemuž je zamezeno křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Vzduch nasávaný vysoušečem je postupně filtrován pomocí HEPA filtru. Z vysoušeče tak proudí maximálně čistý a nezávadný vzduch. Do odkapové nádobky vysoušeče je možné nalít dezinfekční přísadu, která zároveň příjemně osvěží a provoní vzduch na toaletách.

LED indikace stavu a osvětlení sušící zóny

Sušící zóna je osvětlena pomocí LED diod. V přední straně vysoušeče se nachází led dioda skrytá pod podlouhlým průzorem. Modrá barva podsvícení signalizuje, že je vysoušeč připravený k použití.

Automatický ohřev vzduchu

Ohřev není nutno zapínat, funguje automaticky podle okolní teploty. Vnitřní čidlo zapíná ohřev až do teploty okolí cca 23°C. Poté vysoušeč ohřev nepoužívá, výstupní teplota je dostatečně komfortní pro běžné používání. Nucený ohřev doporučujeme zapínat pouze ve specifických případech.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- Čistící kartáč

Parametry

Základní parametry

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Model: | Jet Dryer LIGHT |
| Použití: | Umývárny limitované prostorem |
| Záruka: | 3 |
| Kód zboží TARIC: | 85163300 |

Technické parametry

| | |
|--|-----------------------------------|
| Způsob upevnění - instalace: | Nástěnná |
| Hlučnost - hladina zvuku: | 70 dB |
| Materiál krytu: | ABS Plast |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | bílá/černá - stříbrná/atracitová |
| Antibakteriální úprava: | Ne |
| Ovládací prvky: | Zap./vyp. spínač |
| Indikace stavu: | Ano |
| Osvětlení sušící zony: | Modré LED osvětlení |
| Spouštěcí systém (zapínání, ovládání): | Automatický - infračervený senzor |
| Ohřev vzduchu: | Ano - automatický |
| Předehřev vzduchu: | Ne |
| Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: | Ne |
| Proud vzduchu: | 95 m/s |
| Systém Dry Floor: | Ano- odkapová nádobka |
| Objem odkapové nádoby: | 600 ml |
| Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby: | 500 |
| Provozní teplota: | -10°C / +40°C |
| UV sterilizace: | Ne |
| Standardní filtr vzduchu: | Ne |
| HEPA filtr: | Ano |
| Typ: | Tryskový |
| Třída HEPA filtru: | H13 |

El. specifikace

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Příkon: | 1750-2050 W |
| Výkon topného tělesa: | 1100 W |
| Výkon Motoru: | 750 W |
| Typ motoru: | Sériový komutátorový AC |
| Proudový odběr: | 9 A |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W |
| Napájecí kabel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Délka napájecího kabelu: | 135 cm |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---|------------------------------------|
| Ochrana před příliš dlouhým použitím: | Automatické vypnutí motoru po 25 s |
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytí: | IP24 |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|---------------------|--|
| Rozměry přístroje : | 556 x 296 x 175 mm (v/š/h), šířka otvoru sušící zóny 90 mm |
| Hmotnost přístroje: | 6 kg |

| | |
|----------------------|---|
| Váha vč. obalu (kg): | 7,5 |
| Rozměry balení : | 240 x 650 x 355 mm (v/š/h) |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 65 |
| Výška obalu (cm): | 24 |
| Hloubka obalu (cm): | 35,5 |

