

Jet Dryer ORBIT

Otvor pro sušení je osvětlen LED diodami. Je vybaven Hepa filtrem, systémem Dry Floor. Vhodný pro i hendikepované



EAN: 8596220006363

10 990 Kč
9 083 Kč bez DPH

EAN: 8596220006400

10 990 Kč
9 083 Kč bez DPH

Kruhový design, absorpční kámen a možnost použití na toaletách pro hendikepované, dělají z Jet Dryer ORBIT naprosto jedinečný vysoušeč. Ruce jsou díky tornádo efektu suché do sedmi sekund. Díky tomu, že se instaluje výše, než ostatní tryskové vysoušeče, můžete jej dobře využít i na prostorově atypických umývárkách. Stejně jako ostatní vysoušeče, vám Jet Dryer ORBIT pomůže snížit provozní náklady, a navíc chráníte přírodu.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Vysoušeč vhodný pro hendikepované

ORBIT je navržený pro použití na bezbariérových toaletách. Do většiny vysoušečů se ruce vkládají ze shora. To může být velmi limitující pro uživatele na invalidním vozíku. Do vysoušeče ORBIT se ruce

vkládají z přední strany, takže je použití velmi snadné i pro hendikepované.

Jedinečný kruhový design sušící zóny

ORBIT je jedinečný nejen svými funkcemi ale také vzhledem! Na trhu nenajdete jiný vysoušeč s kruhovým designem. Kruhový vysoušecí otvor je osvětlený LED diodami. Modré osvětlení působí futuristickým dojmem a vyzývá k vyzkoušení.

Jak se Jet Dryer ORBIT používá?

Do kruhové vysoušecí zóny stačí vložit ruce a postupovat podobně, jako při mytí rukou. Silné trysky rozmístěné uvnitř kruhu začnou okamžitě stírat a vysoušet vodu z rukou. ORBIT dokonale vysuší ruce do 7 vteřin.

Prachový a HEPA filtr

Jet Dryer ORBIT je vybaven kombinovaným výměnným filtrem. Nejdříve jsou filtrem hrubých nečistot zachyceny větší prachové částice. Tato část filtru je opatřena antibakteriální úpravou. Druhým stupněm filtrace je HEPA filtr, který zachytí většinu bakterií a virů.

Vyberte si ze dvou barev

Jet Dryer Orbit je dostupný ve dvou atraktivních barvách. Můžete si vybrat z elegantní bílé nebo metalické stříbrné.

Systém Dry Floor- keramický kámen, záchytná nádoba

Speciální porézní keramika zachytí velké množství vody a rychle vysychá. V případě většího vytížení vysoušeče je voda sbírána do spodní záchytné nádoby. Díky použití keramického kamene není nutné v méně frekventovaných provozech nádobku vůbec vylévat. Systém Dry Floor zajistí, že vaše podlaha bude vždy suchá a bez rizika uklouznutí.

Tornádo efekt

Šest trysek po stranách a dvě trysky v horní části vysoušeče vytvářejí silný proud vzduchu, který se točí ve spirále. Díky tomu je ORBIT účinnější než klasické lineární tryskové vysoušeče.

3 rychlostní stupně

Snadno si navolte rychlost proudu vzduchu hned ze tří rychlostí. Přepínání rychlostí stejně jako ohřevu vzduchu je umístěno pod okapovou nádobkou.

Odolný kryt

Tělo vysoušeče je vyrobeno z ABS plastu. Tento materiál je houževnatý a odolný. Údržba je snadná, vysoušeč stačí utřít vlhkým hadříkem s použitím obvyklého čisticího prostředku.

Inteligentní ohřev vzduchu

Pro vyšší komfort se ohřev vzduchu spíná automaticky, pokud okolní teplota klesne pod 25°C. Ohřev můžete nastavit tak, aby byl neustále zapnutý.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel

- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer Orbit
Použití:	Veřejné toalety, toalety pro hendikepované
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	85163300

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Antibakteriální úprava:	Aktivní ionty stříbra
Ovládací prvky:	Kolébkové spínače
Indikace stavu:	LED diody
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý
Předehřev vzduchu:	NE
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Tři rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	25-36 l/s
Proud vzduchu:	75-105 m/s
Systém Dry Floor:	Absorbční keramický kámen, odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	200 ml
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon topného tělesa:	550 W
Výkon Motoru:	500-900 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	9A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	150 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	618x318x185 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	8 kg
Váha vč. obalu (kg):	9.5 kg
Rozměry balení :	670x360x230 mm (v/š/h)

Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	67
Hloubka obalu (cm):	23

