

Jet Dryer STORM

Voda je z rukou nejen vysoušena, ale také stírána. Snadná montáž. Tzv. antivandal úprava (v kovovém provedení)



EAN: 8596220006387
4 090 Kč
3 380 Kč bez DPH



EAN: 8596220006370
3 490 Kč
2 884 Kč bez DPH



EAN: 8596220006394
4 090 Kč
3 380 Kč bez DPH



EAN: 8596220012357
4 090 Kč
3 380 Kč bez DPH

STORM představuje kombinaci kompaktních rozměrů horkovzdušných osoušečů se sušící silou tryskových vysoušečů. Robustní kovová konstrukce je vhodné i do vysoce frekventovaných míst. Osoušeč stačí naistalovat na zeď a zapomenout, žádné nákupy ubrousků, žádné přeplněné koše..

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Tryska ve tvaru ostří

Proud teplého vzduchu vychází z osoušeče přes úzkou podlouhlou trysku. Tak je voda z rukou nejen vysoušena, ale také stírána. Vysoušení probíhá podobně jako u velkých tryskových vysoušečů.

Vzduch je do Osoušeče nasáván ze spodní strany vysoušeče přes prachový filtr.

Konstatní teplota po celou dobu vysoušení

Nemusíte čekat dlouhé vteřiny, než se osoušeč nahřeje na plný výkon. Storm dosahuje provozní teploty prakticky ihned po vložení rukou.

Snadná montáž

Instalace na zeď je prováděna pomocí čtyř šroubů. Případný servis nebo výměna filtru je rychlá a snadná. Zadní kryt vysoušeče stačí vycvaknout, nemusíte nic šroubovat.

Antivandal úprava (v kovové úpravě)

Kovový kryt vysoušeče je vyroben z jednoho kusu. 2 milimetry silný plech odolá každému vandalovi. Povrchová úprava umožňuje snadnou údržbu, osoušeč stačí utřít vlhkou utěrkou. Kryt je odolný proti poškození nešikovně odloženou cigaretou.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametry

Základní parametry

| | |
|------------------|------------------------------|
| Model: | JetDryer STORM |
| Použití: | Vhodný do všech typů provozů |
| Kód zboží TARIC: | 85163300 |
| Záruka: | 3 roky |

Technické parametry

| | |
|--------------------------------------|--|
| Způsob upevnění - instalace: | Nástěnná |
| Hlučnost - hladina zvuku: | 78 dB |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | Bílý plast / bílý lak / kartáčovaný nerez |
| Ovládací prvky: | Ne |
| Indikace stavu: | Ne |
| Spouštěcí systém: | Automatický- infračervený |
| Spouštěcí vzdálenost: | 15-20 cm |
| Ohřev vzduchu: | Ano |
| Průtok vzduchu: | 23,5 l/s |
| Proud vzduchu: | 85 m/s |
| UV sterilizace: | Ne |
| Typ: | Horkovzdušný |
| Materiál krytu: | Bílý kov: Kov, Bílý ABS plast: ABS Plast, Matný nerez: Nerezová ocel, Černý kov: Kov |
| Standardní filtr vzduchu: | Ano- filtrační vložka |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---|---------------------|
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytí: | IP23 |

El. specifikace

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Příkon: | 1800 W |
| Výkon topného tělesa: | 1250 W |
| Výkon Motoru: | 550 W |
| Typ motoru: | Sériový komutátorový AC |
| Proudový odběr: | 7,8 A |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W |
| Napájecí kabel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Délka napájecího kabelu: | 90 cm |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|----------------------|---|
| Rozměry přístroje : | 291x221x152 mm (v/š/h) |
| Hmotnost přístroje: | Bílý kov: 3,84, Bílý ABS plast: 3,25, Matný nerez: 3,6, Černý kov: 3,84 |
| Rozměry balení : | 350x270x220 mm (v/š/h) |
| Váha vč. obalu (kg): | Bílý kov: 4,1, Bílý ABS plast: 3,5, Matný nerez: 3,84, Černý kov: 4,1 |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 27 |
| Výška obalu (cm): | 35 |
| Hloubka obalu (cm): | 22 |

